



WAVE020

MONOCOMANDO BIDÉ WAVE

EN BIDET MIXER WAVE

FR MITIGEUR BIDET WAVE


ES MONOMANDO BIDÉ WAVE



A S M T A P S

W A T E R S O U L

Rev. - 21/07/2025
WAVE020



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,21

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE


CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

 AC2280 - Cartucho Ø26 Energy Saving
AC2280 - Ø26 Energy Saving Cartridge

 Abertura energia saving
Opening energy saving

! SERVICE



WAVE020 MONOCOMANDO BIDÉ WAVE




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 CONNECTION



4 MAINTENANCE



5

6

21/07/2025

Rev. -

WAVE020